



HYDROCHOC SUR PORTEUR : EMPEI

*Pelle, mini pelle, télescopique...
Enfonce pieux hydraulique professionnel*



Caractéristiques Générales :

- + Mât avec marteau à percussion HYDROCHOC
- + Hauteur maxi du piquet selon porteur
- + Vérin de levée du marteau 0.8 m
- + Fréquence de frappe variable de 670 à 1500 coups/min
- + Marteau monobloc issu de la technologie du leader mondial de la percussion **ATLAS COPCO**
- + Puissance de frappe efficace sous cloche : **280 joules** (Norme AEM)
- + Marteau garantie constructeur **2 ans** (sous réserve conditions d'utilisation)
- + Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse Ø 150 mm (**Exclusivité YANIGAV**)
- + Flexibles protégés et anti-fouettement
- Poids : 430 Kg hors attelage
- + Attache pelle ou mini pelle (plus de 4.0 tonnes) à individualiser sur support de mât (option sur devis)

Hydraulique nécessaire (IMPORTANT)

- + Ligne brise roche double effet (débit : 50 l/mn et pression : 140 bars)
- Nécessité d'un porteur « pelle » avec minimum 450 kg de levée en bout de flèche



Options d'usine

- Correcteur de dévers
- Sélecteur de fonctions (vérin de levée + marteau ou correcteur de dévers) avec commande électrique depuis la cabine. (Environ 6 m de câble)
- Attelage Manitou (validé), attelage mini-pelle, attelage euro déporté
- Limiteur de pression et régulateur de débit

Caractéristiques techniques : Largeur 1.40 m, profondeur 0.90 m, hauteur 1.90 m