



HYDROCHOC Viticulture et Espace Vert HYVER 280 R pour tracteur

NOUVEAU

La puissance d'un Hydrochoc

Caractéristiques Générales :

- + Pour tous types de piquets (bois, métalliques et plastiques)
- + **Enfonce pieux avec marteau à percussion HYDROCHOC**
- + **Marteau monobloc (sans tirant) issu de la technologie du leader mondial de la percussion ATLAS COPCO, et avec coque de protection**
- + **Commande avec distributeur en position centrale**

+ **Marteau garantie constructeur 2 ans**

(sous réserve du respect des règles d'entretien)

+ **Fréquence de frappe : 560 à 1600 coups/mn**

+ **Plus Puissance de frappe efficace sous la cloche :**

170 joules (Norme AEM)

+ Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse

(Exclusivité YANIGAV) Ø 120 mm

+ Cloche de frappe avec « collerette » de maintien du piquet

+ **Levée hydraulique du marteau par vérin simple effet :
course 1000 mm**

+ **Hauteur du piquet : 2500mm si relevage tracteur à 500mm du sol**

+ Déport hydraulique : 40 cm

+ 1800 mm de l'axe de rotation au centre de la cloche)

+ Inclinaison et mise à l'aplomb hydraulique (+- 20°)

+ **Rotation hydraulique 120°**

- Attelage 3 points en chappes

- Pieds réglables avec stabilisateurs

Option :

- Cloche Ø 80 mm pour piquets métalliques

- Commande électrique Filaire

Hydraulique tracteur nécessaire :

- **Débit : 30 l/ mn et Pression : 110 à 130 bars**

- Fonctionne avec un simple effet et un retour

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : cm	Longueur	largeur	Hauteur
Stockage	175	135	245
Travail	115	135	245 + relevage

- Poids : 325 Kg

