



**NOUVEAU**



## HYDROCHOC pour mini-pelle

### MPEV 500/2

Pour mini-pelle de  
1,5 à 4 tonnes

*Petit par sa taille,  
Puissant par son  
efficacité*

➤ **0 vibration dans  
le bras du Porteur**



#### Caractéristiques Générales :

- + Mât coulissant avec marteau hydraulique à percussion
- + Marteau monobloc « sans tirant » issu de la technologie du leader mondial de la percussion « Atlas Copco »
- + Marteau garanti 2 ans, (sous réserve des règles d'utilisation et d'entretien),
- + Hauteur maxi du piquet selon porteur
- + Puissance de frappe efficace sous la cloche : **170 joules (Norme AEM)**
- + Fréquence de frappe variable de 560 à 1600 coups par minute
- + **(Exclusivité YANIGAV) : Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse qui respecte parfaitement la tête des piquets, montée sur « le Pic d'origine du marteau »**
  - Pour tous piquets métalliques ou bois jusqu'à 120 mm
  - Diamètre de la cloche : 120 mm
- + Attache mini-pelle à individualiser sur support mât

#### Options :

- Limiteur débit pression quand le porteur est au dessus des caractéristiques hydrauliques nécessaires,
- Pied de stockage
- Attelage mini-pelle
- Cloche Ø intérieur 140 mm
- Cloche Ø intérieur 80 mm spécial piquets fers

#### Hydraulique nécessaire :

- + Ligne haute pression simple effet : débit de 30l/mn et pression de 110 bars  
(Prévoir un éventuel retour direct en cas de contre pression sur le circuit hydraulique de la mini-pelle)
- 2 flexibles hydrauliques d'1,5 m sans coupleur

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : Largeur 1,00m, Profondeur 0,60m, Hauteur 1,30m
- Poids : 200 Kg hors attelage