



HYDROCHOC III Elevage Rotatif RE 800G


- 50% de temps gagné,
- 50% de puissance en plus,
- Une personne en moins au travail grâce à la Radio commande,
- Une sécurité maximum de l'opérateur au sol,
- Et un parfait respect des têtes de piquets.



- + Châssis spécifique Elevage renforcé type Epareuse
- + **Marteau monobloc** à percussion hydraulique
- + Marteau surpuissant ; normes européennes AEM (280 joules sous la cloche)
- + Fréquence de frappe variable (de 670 à 1500 cps/min)
- + Un parfait respect de la tête des piquets grâce à la **Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse (Exclusivité YANIGAV)**
- + **Attelage automatique des haubans (Nouveauté YANIGAV)**
- + 3eme point hydraulique
- + **Radiocommande 6 fonctions (Nouveauté YANIGAV)**. Plus de contrainte de fil.
- + Rotation 180° fiable et sans à-coups
- + Déport hydraulique : 0.8 m (2,05 m depuis l'axe du tracteur)
- + Mât télescopique : pour piquets de 0,5 à 3,0 m
- + Inclinaison hydraulique du mât (intérieur 18°, extérieur 15°)
- + Sécurité : Commande bi-manuelle et flexibles protégés

Caractéristiques techniques

- Poids : 1120 kg
- Réservoir 100l
- Dimensions de transport : largeur 2,0 m, hauteur 2,6 m (mât incliné)
- Pressions de service : Appareil 200 bars, marteau 140 bars et débit 50l/min



Attelage automatique des haubans



Cloche fond plat Ø 150mm



Piquet respecté



Nouvelle Radiocommande