

Enfonce-Pieux pendulaire rotatif HT5

L'Enfonce-Pieux à rotation hydraulique pour travailler à droite, à gauche et à l'arrière

Planter facilement partout où votre tracteur peut aller !



Stockage



Pince hydraulique



Double commande



Rotation 2 vérins DE

- + Châssis tubulaire surdimensionné avec soudures contrôlées
- + Puissance de frappe maximale grâce :

- à la **masse longue** de 140 Kg **garantie 5 ans**
- aux 2/3 du poids de la masse glissant à l'intérieur du mât

- + Masse en acier mécano soudée incassable **Exclusivité YANIGAV**
- + Mât profilé très résistant de 180 mm de large
- + **Double commande de masse (obligatoire)**
- + Pince à rouleaux crantés en acier
- + Déport hydraulique de 1 m entièrement protégé (2,40 m de l'axe)
- + Attelage automatique avec stabilisateurs à vis réglables
- + Béquille de support de mât pour le transport
- + Béquilles de stationnement auto-transportables
- + Rotation 180° fiable et sans à-coup : **Exclusivité YANIGAV**

Brevet YANIGAV avec deux vérins à double effets

Permet de travailler à gauche, à droite et dans l'axe du tracteur

Permet d'enfoncer des piquets jusqu'à 2,50 m (3,40 m avec rallonge)

- + Stabilité maximale au stockage grâce :
- à un centre de gravité surbaissé au-dessous du 3ème point d'attelage
- à de larges béquilles de stationnement en triangle

OPTIONS :

- Pompe indépendante, débit 25 l/min (HTG5)
- Pince hydraulique à rouleaux crantés en acier avec élément de distributeur
- Pointes avant trous
- Extracteur hydraulique autonome ; permet l'extraction hydraulique des pointes avant trous
- Rallonges de mât (30, 60 cm ou 90 cm)
- Compteur d'heures électro-hydraulique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poids : 690 kg (HT5) ou 740 kg (HTG5)
- Dimensions transport H x L x l : 3,25x2,20x1,00