



**NOUVEAU**

## HYDROCHOC Enfonce piquets pour Chargeur



### MPEV 600

#### Caractéristiques Générales :

- + Mât coulissant avec marteau hydraulique à percussion
- + Marteau monobloc « sans tirant » issu de la technologie du leader mondial de la percussion « Atlas Copco »
- + Marteau garanti 2 ans, (sous réserve des règles d'utilisation et d'entretien),
- + Hauteur maxi du piquet selon porteur
- + Puissance de frappe efficace sous la cloche :  
**170 joules (Norme AEM)**
- + Fréquence de frappe variable de 560 à 1600 coups par minute
- + **(Exclusivité YANIGAV) : Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse qui respecte parfaitement la tête des piquets, montée sur « le Pic d'origine du marteau »**
- + Pour tous piquets métalliques, plastiques ou bois jusqu'à 140 mm
- + Attache chargeur à individualiser sur support mât, étudier pour être **Simple à Accroche**
- + Attelage Vertical , parallèle au marteau, pour facilité la mise à l'aplomb du piquet
- + Cloche de Ø 140 mm
- + Pied de stockage de série
- + Régulateur débit et pression quand le porteur est au dessus des caractéristiques hydrauliques nécessaires,

#### Options :

- Pointe avant et système d'extraction
- Plaque de déport ou de descente du marteau
- Attelage déporté avec masses et pied d'équilibrage (EURO, MX, MANITOU, JCB, etc.) pour une parfaite visibilité

#### Hydraulique nécessaire :

- + Ligne haute pression simple effet : débit de 30l/mm et pression de 110 bars  
(Prévoir un éventuel retour direct en cas de contre pression sur le circuit hydraulique)
- 2 flexibles hydrauliques d'1,5 m avec coupleur mâle

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : Largeur 1,00m, Profondeur 0,60m, Hauteur 1,30m
- Poids : 200 Kg hors attelage

✓ **Encore plus puissant**

✓ **Une Force Percutante**

✓ **0 vibration dans le bras du chargeur**

✓ **Attelage Facile**

