



AFFUTE PIQUETS AUTOPORTES

La Référence dans le domaine de l'affûtage de pieux

NOUVEAU

AP 280

- => Puissance 10 tonnes avec 2 vérins protégés
- => Débit 45l/mn
- => Grille de protection sur la Totalité de la machine pour une parfaite visibilité au travail

**EXCLUSIVITÉ
YANIGAV**



Couteaux



5 angles d'ouverture

- > Ouverture maxi 280 mm
- > Couteaux en acier traité haute résistance, avec angle d'attaque spécifique
- > Ouverture et réglage de l'angle d'affûtage : 5 positions
- > Pression de 190 bars
- + Affûte tous types de piquets (ronds, refendus ou Tordus)
- + Pointes parfaites et fines 1 à 2 cm aux carrées
- + Piquets autoportés sur 1m15
- + Nouveaux portes couteaux usinés avec bagues Polyamide
- + Nouveau Châssis renforcé et vérins protégés
- + Attelage Cat 2
- + Travail en 2 fois deux faces, idéal pour redresser les piquets tordus
- + Commande par pédale ergonomique avec le pied
- + Rendement maximal (150 à 250 piquets/heure)



Moteur électrique

	AP 280	AP 280 G	AP 280 E Pro
Entraînement	Pompe tracteur	Prise de Force	Electrique triphasée
Réservoir (contenance)		50 l	80 l
Débit	-	45 l/min	60 l/min
Puissance	--	--	7,5 kW triphasé
Poids	300 kg	360 kg	470 kg
Disjoncteur thermique	--	--	oui