



AFFUTE PIQUETS AUTOPORTÉ AP 280

*La Référence dans le
domaine
de l'affûtage de pieux*



Couteaux spécial
pointe fine 1 à 3 cm



5 angles d'ouverture

Caractéristiques Générales :

- ✓ Puissance 10 tonnes avec 2 vérins protégés
- ✓ Débit 45l/mn
- ✓ Grille de protection sur la Totalité de la machine pour une parfaite visibilité au travail
- ✓ Ouverture maxi 280
- ✓ Couteaux en acier traité haute résistance, avec angle d'attaque spécifique
- ✓ Ouverture et réglage de l'angle d'affûtage : 5 positions
- ✓ Pression de 190 bars

- + Affûte tous types de piquets (ronds, refendus ou Tordus)
- + Pointes parfaites et fines 1 à 3 cm aux carrées
- + Piquets autoportés sur 1m15
- + Nouveaux portes couteaux usinés avec bagues Polyamide
- + Nouveau Châssis renforcé et vérins protégés
- + Attelage Cat 2
- + Travail en 2 fois deux faces, idéal pour redresser les piquets tordus
- + Commande par pédale ergonomique avec le pied
- + Rendement estimatif (150 à 250 piquets/heure)

	AP 280	AP 280 G	AP 280 E Pro
Entraînement	Pompe tracteur	Prise de Force	Electrique triphasée
Réservoir (contenance)		50 l	80 l
Débit	-	45 l/min	60 l/min
Puissance	--	--	7,5 kW triphasé
Poids	300 kg	360 kg	470 kg
Disjoncteur thermique	--	--	oui

Options au dos



Options :



APTED
Petit tapis déversement
1,50m



APTAP
Grand tapis déversement
2,20m



COMPIQ
Compteur de piquets