



Enfonce-Pieux pendulaire rotatif HTG5



*Planter facilement
partout où votre
tracteur peut aller !*



**L'Enfonce-Pieux à
rotation hydraulique
pour travailler
À droite, à gauche et à
l'arrière**



De retour au catalogue

Pince hydraulique à ouverture total
L'idéal pour le suivit de clôture

Caractéristiques Générales :

- + **Châssis tubulaire surdimensionné avec soudures contrôlées**
- + **Puissance de frappe maximale grâce :**
à la **masse longue** de 140 Kg **garantie 5 ans**
aux 2/3 du poids de la masse glissant à l'intérieur du mât
- + Masse en acier mécano soudée incassable **Exclusivité YANIGAV**
- + Mât profilé très résistant de 180 mm de large
- + **Double commande de masse (obligatoire)**
- + Pince à rouleaux crantés en acier
- + Déport hydraulique de 1 m entièrement protégé (2,40 m de l'axe)
- + Attelage automatique avec stabilisateurs à vis réglables
- + Béquille de support de mât pour le transport
- + Béquilles de stationnement auto-transportables
- + Rotation 180° fiable et sans à-coup : **Exclusivité YANIGAV**
Brevet YANIGAV avec deux vérins à double effets
Permet de travailler à gauche, à droite et dans l'axe du tracteur
Permet d'enfoncer des piquets jusqu'à 2,50 m (3,40 m avec rallonge)
- + Stabilité maximale au stockage grâce :
à un centre de gravité surbaissé au-dessous du 3ème point d'attelage,
à de larges béquilles de stationnement en triangle

Options :

- Pompe indépendante, débit 25 l/min (HTG5)
- Pince hydraulique à rouleaux crantés en acier avec élément de distributeur
- Pointes avant trous
- Extracteur hydraulique autonome ; permet l'extraction hydraulique des pointes avant trous
- Rallonges de mât (30, 60 cm ou 90 cm)
- Compteur d'heures électrohydraulique

Caractéristique techniques :

- Poids : 690 kg (HT5) ou 740 kg (HTG5)
- Dimensions transport H x L x l : 3,25x2,20x1,00