



HYDROCHOC III Élevage Rotatif RE 800G

- 50% de temps gagné,
- 50% de puissance en plus,
- Une personne en moins au travail grâce à la Radio commande,
- Une sécurité maximum de l'opérateur au sol,
- Et un parfait respect des têtes de piquets.



Attelage automatique
des haubans
Exclusivité YANIGAV
3^{ème} point hydraulique



Cloche fond plat
Ø 150mm ou
200mm



Radiocommande



Pointe avant trou
Extracteur de pointe

Caractéristiques Générales :

- + Châssis spécifique Élevage renforcé type Épareuse
- + **Marteau monobloc** à percussion hydraulique
- + Marteau surpuissant ; normes européennes AEM (280 joules sous la cloche)
- + Fréquence de frappe variable (de 670 à **1500 cps/min**)
- + Un parfait respect de la tête des piquets grâce à la **Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse**
- Exclusivité YANIGAV**
- + **Attelage automatique des haubans**
- Exclusivité YANIGAV**
- + 3^{ème} point hydraulique de série
- + **Radiocommande 6 fonctions** **Exclusivité YANIGAV.**
Plus de contrainte de fil.
- + Rotation 180° fiable et sans à-coups
- + Déport hydraulique : 0.8 m (2,05 m depuis l'axe du tracteur)
- + Mât télescopique : pour piquets de 0,5 à 3,0 m
- + Inclinaison hydraulique du mât (intérieur 18°, extérieur 15°)
- + Sécurité : Flexibles protégés

Caractéristiques techniques :

- Poids : 1120 kg
- Réservoir 100l
- Dimensions de transport : largeur 2,0 m, hauteur 2,6 m (mât incliné)
- Pressions de service : Appareil 200 bars, marteau 140 bars et débit 50l/min