



HYDROCHOC III Élevage Rotatif RE 800G

- 50% de temps gagné,
- 50% de puissance en plus,
- Une personne en moins au travail grâce à la Radio commande,
- Une sécurité maximum de l'opérateur au sol,
- Et un parfait respect des têtes de piquets.

**ZERO VIBRATION DU MARTEAU
DANS LE MAT**



Caractéristiques Générales :

- + Châssis spécifique Élevage renforcé
 - + **Marteau Monobloc** à percussion hydraulique
 - + Marteau surpuissant ; normes européennes AEM (280 joules sous la cloche)
 - + Fréquence de frappe variable (de 670 à **1500 cps/min**)
 - + Un parfait respect de la tête des piquets grâce à la **Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse**
- Exclusivité YANIGAV**
- + **Attelage automatique des haubans**
 - + **Exclusivité YANIGAV**
 - + 3eme point hydraulique de série
 - + **Radiocommande 6 fonctions** **Exclusivité YANIGAV.**
- Plus de contrainte de fil.
- + Rotation 180° fiable et sans à-coups
 - + Déport hydraulique : 0.8 m (2,05 m depuis l'axe du tracteur)
 - + Mât télescopique : pour piquets de 0,5 à 3,0 m
 - + Inclinaison hydraulique du mât (intérieur 18°, extérieur 15°)
 - + Sécurité : Flexibles protégés

Caractéristiques techniques :

- Poids : 1120 kg
- Réservoir 100l
- Dimensions de transport : largeur 2,0 m, hauteur 2,6 m (mât incliné)
- Pressions de service : Appareil 200 bars, marteau 140 bars et débit 50l/min



Attelage automatique des haubans
Exclusivité YANIGAV
3^{ème} point hydraulique



Cloche fond plat
Ø 150mm ou 200mm

NEW 2024



Radiocommande avec 2 batteries et chargeur intégré à la machine



Pointe avant trou
Extracteur de pointe