



YANIGAV

Le Spécialiste de la Mécanisation Bois et Piquets depuis 1970



www.yanigav.fr

HYDROCHOC Viticulture et Espace Vert HYVER 280 R pour tracteurs Spécialisés

*La puissance d'un
Hydrochoc sur un
châssis étroit*

➤ *0 vibration dans
le bras du Porteur*



Caractéristiques Générales :

- + Pour tous types de piquets (bois, métalliques et plastiques)
- + Enfonce pieux avec marteau à percussion HYDROCHOC
- + Marteau monobloc (sans tirant) issu de la technologie du leader mondial de la percussion ATLAS COPCO, et avec coque de protection
- + Commande avec distributeur Manuel en position centrale
- + Fréquence de frappe : 560 à **1600 coups/mn**
- + Plus Puissance de frappe efficace sous la cloche : 170 joules (Norme AEM)
- + Cloche de frappe à fond plat usinée dans la masse
- + **Exclusivité YANIGAV** Ø 140 mm
- + Cloche de frappe avec « collerette » de maintien du piquet
- + Levée hydraulique du marteau par vérin simple effet : course 1000 mm
- + Déport hydraulique : 40 cm
- + 1800 mm de l'axe de rotation au centre de la cloche)
- + Inclinaison et mise à l'aplomb hydraulique (+/- 20°)
- + Hauteur du piquet : +/- 2500mm suivant relevage
- + Rotation hydraulique 120°
- Attelage 3 points en chappes

Options :

- Cloche Ø 80 mm pour piquets métalliques
- Radiocommande
- Pièce d'haubanage permettant la montée du relevage
- 3^e point hydraulique

Hydraulique tracteur nécessaire :

- Débit : 30 l/ mn et Pression : 110 à 130 bars
- Fonctionne avec un simple effet et un retour

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : Longueur 1,75m largeur 1,35m hauteur 2,45m
- Poids : 325 Kg